

EH 24440.

Verstellbare Spannhebel





Bild 1




Bild 2

Werkstoff:

- Hebel:**
- Automatenstahl, feingedreht bzw. geschliffen, brüniert
 - Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
- Schraube:**
- Stahl, Güte 5.8, brüniert
 - Rostfreier Stahl 1.4305

- Innentelle:**
- Stahl, Güte 5.8, brüniert
 - Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

- Kugelnopf:**
- Duroplast PF 31 DIN 319, schwarz

Hinweis:

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein. Der Gewindeinsatz kann ausgetauscht werden.

Best.-Nr. Stahl	Best.-Nr. Rostfreier Stahl	Ausführung	d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	l ≈	t min.	g
24440.0101	24440.0601	mit Innengewinde (Bild 1)	21	M 6	–	13,5	8	20	33,5	4,0	1,0	70	11	91
24440.0102	24440.0602		21	M 8	–	13,5	8	20	33,5	4,0	1,0	70	11	89
24440.0201	24440.0611		24	M 8	–	16,0	10	25	40,0	4,5	2,5	96	14	159
24440.0202	24440.0612		24	M 10	–	16,0	10	25	40,0	4,5	2,5	96	14	153
24440.0301	24440.0621		28	M 10	–	19,0	12	30	48,5	4,5	4,5	110	17	255
24440.0302	24440.0622		28	M 12	–	19,0	12	30	48,5	4,5	4,5	110	17	248
24440.0401	–		33	M 12	–	23,0	12	32	55,0	5,5	6,0	124	23	361
24440.0402	–		33	M 16	–	23,0	12	32	55,0	5,5	6,0	124	23	347
24440.0501	–		40	M 16	–	30,0	14	35	68,0	5,5	6,0	138	36	622
24440.0502	–		40	M 20	–	30,0	14	35	68,0	5,5	6,0	138	36	599
24440.0122	24440.0702	mit Schraube (Bild 2)	21	M 8	16	13,5	8	20	33,5	4,0	1,0	70	–	99
24440.0124	24440.0704		21	M 8	20	13,5	8	20	33,5	4,0	1,0	70	–	103
24440.0126	24440.0706		21	M 8	25	13,5	8	20	33,5	4,0	1,0	70	–	102
24440.0128	24440.0708		21	M 8	32	13,5	8	20	33,5	4,0	1,0	70	–	105
24440.0130	24440.0710		21	M 8	40	13,5	8	20	33,5	4,0	1,0	70	–	112
24440.0132	24440.0712		21	M 8	50	13,5	8	20	33,5	4,0	1,0	70	–	109
24440.0134	24440.0714		21	M 8	63	13,5	8	20	33,5	4,0	1,0	70	–	114
24440.0222	24440.0722		24	M 10	20	16,0	10	25	40,0	4,5	2,5	96	–	173
24440.0224	24440.0724		24	M 10	25	16,0	10	25	40,0	4,5	2,5	96	–	174
24440.0226	24440.0726		24	M 10	32	16,0	10	25	40,0	4,5	2,5	96	–	177
24440.0228	24440.0728		24	M 10	40	16,0	10	25	40,0	4,5	2,5	96	–	184
24440.0230	24440.0730		24	M 10	50	16,0	10	25	40,0	4,5	2,5	96	–	185
24440.0232	24440.0732		24	M 10	63	16,0	10	25	40,0	4,5	2,5	96	–	195
24440.0234	24440.0734		24	M 10	80	16,0	10	25	40,0	4,5	2,5	96	–	205
24440.0322	24440.0742		28	M 12	25	19,0	12	30	48,5	4,5	4,5	110	–	283
24440.0324	24440.0744		28	M 12	32	19,0	12	30	48,5	4,5	4,5	110	–	287
24440.0326	24440.0746		28	M 12	40	19,0	12	30	48,5	4,5	4,5	110	–	298
24440.0328	24440.0748		28	M 12	50	19,0	12	30	48,5	4,5	4,5	110	–	302
24440.0330	24440.0750		28	M 12	63	19,0	12	30	48,5	4,5	4,5	110	–	312
24440.0332	24440.0752		28	M 12	80	19,0	12	30	48,5	4,5	4,5	110	–	320
24440.0422	–		33	M 16	32	23,0	12	32	55,0	5,5	6,0	124	–	422
24440.0424	–		33	M 16	40	23,0	12	32	55,0	5,5	6,0	124	–	439
24440.0426	–		33	M 16	50	23,0	12	32	55,0	5,5	6,0	124	–	446
24440.0428	–		33	M 16	63	23,0	12	32	55,0	5,5	6,0	124	–	461
24440.0430	–		33	M 16	80	23,0	12	32	55,0	5,5	6,0	124	–	486
24440.0522	–		40	M 20	50	30,0	14	35	68,0	5,5	6,0	138	–	792
24440.0524	–		40	M 20	63	30,0	14	35	68,0	5,5	6,0	138	–	826
24440.0526	–		40	M 20	80	30,0	14	35	68,0	5,5	6,0	138	–	859