



## Spannschloßmutter DIN 1480

Stahl nach DIN, verzinkt  
Regelgewinde nach DIN 13

Form A: ohne Anschweißenden  
Form B: mit 2 Anschweißenden -  
ohne Kontermuttern

◀ **Nr. 10 103**

Bestellbeispiel  
**10103.AM06X110**

Form **A**  
NG **M 06**  
Länge **110**



Auch in NIRO lieferbar.

Nenngröße	Schloßlänge	Nachstellbarkeit	 g
M 6	110	80	60
M 8	110	75	90
M 10	125	85	150
M 12	125	80	200
M 14	140	90	300
M 16	170	110	440
M 20	200	130	820
M 22	220	145	1050
M 24	255	170	1200
M 27	255	160	1900
M 30	255	160	1800
M 36	295	180	3200
M 42	330	200	4500
M 48	355	195	9100
M 56	355	195	8000

### Lieferbare Varianten:

#### Spannschlösser

nach DIN 1480 mit Haken und Ösen



#### Spannschlösser

nach DIN 1480 mit 2 Blattschrauben



#### Spannschlösser

nach DIN 1480 mit 2 Ösen



#### Spannschlösser

nach DIN 1480 mit 2 Gabeln, Schraube und Mutter



#### Spannschlösser

nach DIN 1480 mit 2 Haken



#### Drahtspanner

mit Haken und Öse



10



## Spannschloßmutter DIN 1479

Stahl nach DIN, verzinkt  
Regelgewinde nach DIN 13

◀ **Nr. 10 104**

Bestellbeispiel  
**10104.M06**

NG **M 06**



Auch in NIRO lieferbar.

Nenngröße	Schloßlänge	Nachstellbarkeit	 g
M 6	30	16	14
M 8	35	17	26
M 10	45	22	62
M 12	55	30	90
M 14	65	35	140
M 16	75	40	180
M 20	95	50	320
M 24	115	60	530
M 27	120	60	820
M 30	125	65	1080
M 36	145	70	1800
M 42	165	80	3000
M 48	190	90	4600