



ELESA Original design I.280

1 d ₁	2 d ₂	d ₃	l ₁	l ₂ min.	l ₃ ±0,5
14	M 5	11	28	12	1,5
18	M 6	15	40	25	3,5
18	M 8	15	40	25	3,5
21	M 6	17	50	25	3,5
21	M 8	17	50	35	7,5
23	M 8	19	65	30	7,5
23	M 10	19	65	40	7,5
26	M 8	21	80	45	7
26	M 10	21	80	55	7
26	M 12	21	80	55	10
28	M 8	22	90	45	7
28	M 10	22	90	55	7
28	M 12	22	90	58	8
29	M 12	23	116	58	8
31	M 12	25	102	58	8

Ausführung

- Kunststoff
Duroplast (PF)
 - temperaturbeständig bis 110 °C
 - schwarz, glänzend
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- RoHS

Hinweis

Bei Verwendung von Zylinderknöpfen GN 519 ist darauf zu achten, dass der Gewindezapfen nicht zu kurz ist. Ansonsten besteht bei entsprechender Beanspruchung Bruchgefahr des Duroplast-Kunststoffkörpers.

siehe auch...

- *Zylinderknöpfe GN 519.2 (Kunststoff)* → Seite 70

Bestellbeispiel

GN 519-23-M8

1	d ₁
2	d ₂