



ELESA Original design MFH



| 1 d ₁ | 2 Länge l | | 3 d ₂ Bohrung B | d ₃ | h |
|---------------------|--------------|--------|----------------------------------|----------------|------|
| | Nennmaß | Istmaß | | | |
| 9 | 30 | 29,5 | B 3,5 | 12 | 27 |
| 10 | 40 | 39,5 | B 3,5 | 15 | 33,5 |

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
temperaturbeständig bis 100 °C
- Farben (matt):

| | |
|---------------------------|------|
| schwarz, RAL 9005 | ● SW |
| orange, RAL 2004 | ● OR |
| grau, RAL 7035 | ● GR |
| rot, RAL 3000 | ● RT |
| weiß, RAL 9002, Cleanline | ○ CL |
- Festigkeitswerte → Seite 1843
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS



Hinweis

Fingergriffe GN 224.3 mit Bohrung B 3,5 sind zur Befestigung mit Blechschrauben der Gewindegröße ST 4,2, wie z. B. Linsenkopf-Blechschrauben nach DIN ISO 7049 vorgesehen.

siehe auch...

- Produktfamilie Cleanline → Seite 17
- Fingergriffe GN 224.1 (Stahl) → Seite 164
- Edelstahl-Fingergriffe GN 224.5 → Seite 164

| Bestellbeispiel | |
|-----------------|----------------|
| 1 | d ₁ |
| 2 | Länge l |
| 3 | d ₂ |
| 4 | Farbe |

1 2 3 4
GN 224.3-10-40-B3,5-SW