


3 Form

- A Scharnierflügel außenliegend
- I Scharnierflügel innenliegend


4 Kennzeichen

- C mit Senkbohrungen


Form A




Form I



Montagehinweis



Form A



Form I

1		2		d ₁	d ₂	l ₃	l ₅	l ₆	m ₁		m ₂	m ₃	m ₄	m ₅	m ₆	s
l ₁	Form A	Form I	l ₂ - l ₄						Form A	Form I						
72	86	125 - 40	165 - 80	6,6	14	40	36	43	40,8	55	42	37	50	-	-	3,5
72	86	335 - 250	485 - 400	6,6	14	40	36	43	40,8	55	-	-	-	72	150	3,5

Ausführung

- Aluminium eloxiert naturfarben **EL**
- Lagerbuchse / Abdeckkappe - Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) - grau, RAL 7035
- Steckkerbstift ISO 8741 Stahl verzinkt, blau passiviert
- *Kunststoff-Eigenschaften* → HK Seite 1876
- RoHS

Auf Anfrage

- andere Längen und Bohrungsabstände
- andere Oberflächen

Hinweis

Scharniere GN 2295 sind aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt und werden z. B. an Türen und Klappen eingesetzt.

Scharniere der Form A ermöglichen aufgrund der außenliegenden Scharnierflügel eine Montage mit sehr kleinem Türspalt. Die Form I wird im Türspalt befestigt, wodurch die Befestigungsschrauben bei geschlossener Tür unzugänglich sind und somit vor Vandalismus schützen.

Die Scharniere werden lose geliefert und müssen gemäß beiliegender Anleitung montiert werden. Dank des modularen Aufbaus und des erhältlichen Zubehörs lassen sich beliebige Scharnierkombinationen, bei Bedarf auch durch Kürzen der Mittelflügel, realisieren.

Bestellbeispiel

1	l ₁
2	l ₂
3	Form
4	Kennzeichen
5	Oberfläche

GN 2295-72-335-A-C-EL