


Anwendungsbeispiel



Steckbolzen GN 114.2 / 114.3
Kugelsperbolzen GN 113.5 / 113.6

Länge l ±3	d ₁	d ₂	Statische Belastbarkeit in N ≈		geeignet für Kugelsper- und Steckbolzen
			mit Schlüsselring	ohne Schlüsselring	
200	14 *	1	50	180	* GN 113.1, GN 124 Ø 6, Ø 8 sowie GN 113.3, GN 113.4, GN 113.5, GN 113.6, GN 113.7, GN 113.8 GN 114.2, GN 114.3 GN 114.6 alle Ø ** GN 124 Ø 10, Ø 12, Ø 16
200	18 **	1,3	90	180	
200	24	1,5	100	180	
200	30	1,8	120	180	
320	14 *	1	50	180	
320	18 **	1,3	90	180	
320	24	1,5	100	180	
320	30	1,8	120	180	
500	14 *	1	50	180	
500	18 **	1,3	90	180	
500	24	1,5	100	180	
500	30	1,8	120	180	
1000	14 *	1	50	180	
1000	18 **	1,3	90	180	
1000	24	1,5	100	180	
1000	30	1,8	120	180	

Ausführung

- Kugellkette
Messing vernickelt
- Schlüsselring
Edelstahl, nichtrostend
- RoHS-konform

Zubehör

- Einzelne Schlüsselringe sind lieferbar unter der Bezeichnung GN 111.3-d₁

Hinweis

Kugellketten GN 111 werden hauptsächlich in Verbindung mit Kugelsper- und Steckbolzen verwendet.

Dabei zeichnen sich die Kugellketten dadurch aus, dass sie keinerlei Steifigkeit aufweisen.

Die Schlüsselringe werden unmontiert geliefert, beide mitgelieferten Ringe haben den gleichen Ø d₁.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Bestellbeispiel	1	Länge l
	2	d ₁

GN 111-320-24