


GN 745.2



ELESA Original design TN.

2 Kennziffer

- 1 ohne Entlüftungsbohrung
- 2 mit Entlüftungsbohrung

1

1


3

d ₁				d ₂		d ₃	l ₁	l ₂	s	e ≈
GN 745		GN 745.2		Entlüftungsbohrung						
G 1/8	M 10 x 1,5	M 12 x 1,5	-	-	2	15	9	16	19	22
G 1/4	M 14 x 1,5	-	-	G 1/4	2	15	9	17	19	22
G 3/8	M 16 x 1,5	-	-	G 3/8	2	17,5	9	18	22	25,5
G 1/2	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	-	G 1/2	2	21	11	20	27	32
G 3/4	M 22 x 1,5	M 25 x 1,5	M 26 x 1,5	G 3/4	2	25	12	22	32	37
G 1	M 35 x 1,5	-	-	G 1	2	31	13	23	38	44
G 1 1/4	M 40 x 1,5	-	-	G 1 1/4	2	38	14	26	46	53,5
G 1 1/2	-	-	-	G 1 1/2	2	46	15	28	55	63,5

Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
 - schwarz, matt
 - temperaturbeständig bis 100 °C
- Dichtung / O-Ring
 - Gummi NBR (Perbunan)
- Elastomer-Eigenschaften → Seite 1876
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS

Zubehör



GN 745.1
neutral



GN 747.1
mit Einfüllsymbol



GN 740.1
mit Ablasssymbol

Hinweis

Passend zu Verschlusschrauben GN 745 sind selbstklebende, mattenoxidierte Alu-Plättchen (0,3 mm dick) in den Größen d₃ = 15 bis 31 lieferbar.

siehe auch...

- Verschlusschrauben GN 740 (rot, mit Ablasssymbol) → Seite 1394
- Verschlusschrauben GN 747 (mit Einfüllsymbol) → Seite 1395
- Verschlusschrauben GN 741 / GN 742 (Aluminium) → Seite 1398

Bestellbeispiel (mit Flachdichtung)

GN 745-G^{3/4}-1

- 1 d₁
- 2 Kennziffer

Bestellbeispiel (mit O-Ring)

GN 745.2-G^{1/2}-1

- 1 d₁
- 2 Kennziffer

Bestellbeispiel (Alu-Plättchen)

GN 740.1-25

- 3 d₃