



### Ausführung

- Klemmprofil  
Polyvinylchlorid (PVC)  
- schwarz  
- Härte 70±5 Shore A
- Dichtprofil  
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)  
- schwarz  
- Härte 25±5 Shore A
- Klemmeinlage  
Stahl-Klemmband
- temperaturbeständig -40 °C bis 90 °C
- witterungsbeständig
- *Elastomer-Eigenschaften* → Seite 1876
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- RoHS

### Hinweis

Kantenschutz-Dichtprofile GN 2182 werden zur Abdichtung von Türen, Klappen und Luken eingesetzt. Dazu werden die Profile von Hand auf die Stirnflächen von Blechen oder Platten aufgedrückt. Die eingebettete Klemmeinlage schützt vor selbstständigem Lösen. Kleber oder andere Befestigungsmittel werden nicht benötigt.

Verbaut sollte das Profil durch die abzudichtenden Bauteile eine Verformung erfahren, welche dem Maß  $w_2$  entspricht. So kann eine optimale Dichtwirkung sichergestellt werden. Um eine dauerhafte Dichtheit der Profile zu gewährleisten und um die Montage zu erleichtern wird empfohlen, die angegebenen Richtwerte für die Verlegeradien ( $r_1...r_4$ ) einzuhalten.

siehe auch...

- *Technische Hinweise* → Seite 1143
- *Kantenschutz-Dichtprofile GN 2180* → Seite 1144
- *Kantenschutz-Profile GN 2184* → Seite 1150

#### Bestellbeispiel

**GN 2182-9,5-D-20**

1	$h_1$
2	Form
3	Länge l