



Anwendungsbeispiele



¹ d_1 f9	² d_2	³ $l_1 +0,25$												d_3	l_2	l_3	sw
4	M 3	4 5 6 8 10 12 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	3	2
5	M 4	5 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8	4	2,5
6	M 5	10 12 16 20 25 30 40 50 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9,5	4,5	3
8	M 6	16 20 25 30 40 50 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	11	5,5	4
10	M 8	16 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	13	7	5
12	M 10	16 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16	8	6
16	M 12	30 40 50 60 70 80 90 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	18	11	8

Ausführung

- **Edelstahl**
 - nichtrostend, 1.4301 (A2)
 - Passmaß d_1 geschliffen
- **ISO-Passungen** → Seite 1873
- **Edelstahl-Eigenschaften** → Seite 1883
- **RoHS**



NI

Hinweis

Edelstahl-Passschrauben ISO 7379 sind kostensparende Konstruktionselemente für vielfältige Anwendungen.

Das größtmögliche Anzugsmoment wird begrenzt durch die verhältnismäßig kleinen Auflageflächen (Schultern) an den Einstichen beim Übergang von d_1 auf d_2 und d_1 auf d_3 .

Normabweichung:

- keine Angaben zur Konzentrität 2 IT 13 und 2 IT 10
- das amtliche ISO-Normblatt nennt folgende Abmessungen für $d_1 - d_2$: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20
- die Abmessungen 4-M3 und 5-M4 sind im amtlichen ISO-Normblatt nicht enthalten

siehe auch...

- **Edelstahl-Bundschrauben GN 732.1** → Seite 951

Bestellbeispiel

¹ ² ³ ⁴
ISO 7379-10-M8-40-NI

¹	d_1
²	d_2
³	l_1
⁴	Werkstoff