



Standardkapsel

Stahlblechkapsel mit Kunststoff
in Ledernarbung überzogen
hochglanzvernickelte Beschläge

Rostfreie Stahlbandmaße
in Standardkapsel, 13 mm breit
Bezeichnung 207

Form **X**: cm-Teilung
Form **XM**: mm-Teilung

Längen: **10 m - 20 m - 25 m - 30 m - 50 m**

◀ **Nr. 80 350**

Bestellbeispiel:

80350.207X-A-10

Bezeichnung	207
X	cm-Teilung
Maßanfang	A
Länge	10 m



Alurahmen 600 schräg

aus eloxiertem Leichtmetall, mit
schwarzem, schlagfestem Kunststoffgriff
und vernickelter Metallkurbel

Rostfreie Stahlbandmaße
in Alu-Schrägrahmen 600, 13 mm breit
Bezeichnung 620

Form **X**: cm-Teilung
Form **XM**: mm-Teilung

Längen: **20 m - 25 m - 30 m - 50 m**

◀ **Nr. 80 350**

Bestellbeispiel:

80350.620X-A-20

Bezeichnung	620
X	cm-Teilung
Maßanfang	A
Länge	20 m



Standardkapsel

Stahlblechkapsel mit Kunststoff
in Ledernarbung überzogen
hochglanzvernickelte Beschläge

Polyamid-ummantelte Stahlbandmaße
in Standardkapsel, 13 mm breit
Bezeichnung 207

Form **PA**: cm-Teilung
Form **PAM**: mm-Teilung

Längen: **10 m - 20 m - 25 m - 30 m - 50 m**

◀ **Nr. 80 350**

Bestellbeispiel:

80350.207PA-A-10

Bezeichnung	207
PA	cm-Teilung
Maßanfang	A
Länge	10 m



Alurahmen 800 Dreieck

aus eloxiertem Leichtmetall, mit
schwarzem, schlagfestem Kunststoffgriff
und vernickelter Metallkurbel

Polyamid-ummantelte Stahlbandmaße
in Alu-Dreieckrahmen 800, 13 mm breit
Bezeichnung 820

Form **PA**: cm-Teilung
Form **PAM**: mm-Teilung

Längen: **20 m - 25 m - 30 m - 50 m**

◀ **Nr. 80 350**

Bestellbeispiel:

80350.820PA-A-20

Bezeichnung	820
PA	cm-Teilung
Maßanfang	A
Länge	20 m